Cum pot afișa conținutul de pe domeniul principal dintr-un subdirector al public_html?

Florentina Stamate - 2021-08-06 - Cum rezolv...?

Pentru a încărca conținutul domeniului principal dintr-un subdirector va fi necesar să introduceți următoarele reguli în fișierul .htaccess din directorul public_html și apoi să le actualizați conform explicațiilor afișate dedesubt:

```
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?example.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/subdirectory/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /subdirectory/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?example.com$
```

RewriteRule ^(/)?$ subdirectory/index.html [L]

- este necesar să înlocuiți:
-> *subdirectory* cu directorul pe care îl veți utiliza ca director rădăcină al domeniului principal;
-> *example.com* cu numele domeniului dumneavoastră;
-> *index.html* cu fișierul de tip index folosit (index.php, index.html, etc.).

Adăugand regulile indicate, vizitatorii care vor accesa site-ul dumneavoastră vor vizualiza în bara de adrese URL-ul http://example.com/page.html, deși conținutul va fi afișat dintr-un subdirector.

> **Notă!** În cazul în care utilizați o platformă de site standard (WordPress / Drupal / Joomla) este necesar să urmați instrucțiunile publicate în documentația oficială a

dezvoltatorilor în vederea afișării lor dintr-un subdirector din public_html.